



Zamrażarka skrzyniowa KFCF 2903.1 EW 5LAT GWARANCJI

Nr katalogowy: KFCF 2903.1 EW

Kod EAN: 5902701864088

Producent: Kernau

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 549,00 PLN

Opis produktu



— Witaj w domu —



Zamrażarka skrzyniowa KFCF 2903.1 EW 5LAT GWARANCJI

Na w pełni komfortowe korzystanie ze sprzętu pozwalają zawiasy z balansem pokrywy. Dzięki nim, pokrywa po otwarciu i ustawieniu w najwygodniejszym dla Ciebie położeniu, nie opada. Nie musisz więc jej przytrzymywać, masz swobodne obie ręce. Ponadto, po otwarciu pokrywy włączy się samoczynnie oświetlenie wnętrza. Możesz więc bez obaw ustawić zamrażarkę w słabo oświetlonym pomieszczeniu. Zamrażarkę ustawisz według swoich potrzeb za pomocą czytelnego elektronicznego panelu sterowania.

Winter Resistant to funkcja, która pozwoli na pracę urządzenia nawet gdy temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się zamrażarka, spada poniżej zera. Minimalna temperatura, przy jakiej zamrażarka może pracować to -15°C . Takie rozwiązanie pozwoli na ustawienie zamrażarki na przykład w pomieszczeniu gospodarczym. W celu zabezpieczenia zawartości zamrażarki zastosowano pokrywę zamykaną na kluczyk. Możesz ją też w każdej chwili przestawić. Ułatwi Ci to ruchome kółka.



INFORMACJE PODSTAWOWE:

- TYP: SKRZYNIOWA
- WZORNICTWO: BIAŁA

FUNKCJONALNOŚĆ:

- STEROWANIE: ELEKTRONICZNE
- TYP CHŁODZENIA: STATYCZNY
- SPOSÓB ROZMRAŻANIA: RĘCZNY
- LICZBA KOSZY: 1
- FUNKCJA SUPER FREEZE: TAK
- DEMONTOWALNA USZCZELKA: TAK
- KRANIK DO SPUSTU WODY Z ROZMRAŻANIA: TAK
- ZAWIASY Z BALANSEM POKRYWY (45 - 90°): TAK
- OŚWIETLENIE WNĘTRZA: TAK
- UKRYTY PAROWNIK: TAK
- POKRYWA ZAMYKANA NA KLUCZYK: TAK
- MOŻLIWOŚĆ PRACY W TEMP DO -15C: TAK
- RUCHOME KÓŁKA: 2
- REGULOWANE NÓŻKI: 2

PARAMETRY TECHNICZNE:

- KLASA ENERGETYCZNA: E
- KLASA KLIMATYCZNA: SN/N/ST/T
- ZUŻYCIE ENERGII NA ROK (kWh): 227
- GŁOŚNOŚĆ dB(A): 40
- POJEMNOŚĆ NETTO (L): 287

- ZUŻYCIE ENERGII: 150 W
- ZDOLNOŚĆ ZAMRAŻANIA KG/24 H: 14
- CZAS PRZECHOWYWANIA BEZ ZASILANIA (h): 28
- CZYNNIK CHŁODNICZY: R600a
- UCHWYT: ZEWNĘTRZNY

WYMIARY:

- W X S X G: 885 x 1130 x 640 MM

INSTALACJA:

- NAPIĘCIE (V): 220 - 240 V
- CZĘSTOTLIWOŚĆ: 50 Hz

